batmatic

ДИЗЕЛЬ

НЕРЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА

ОСОБЕННОСТИ CD1450:

Данная виброплита предназначена для всех общих сфер применения – водосточных труб, обочин, колонн, вокруг баков, форм, оснований, тротуарных блоков, ландшафтного дизайна, сливных канав, небольших и средних ремонтных работ.

- В состав входят детали из алюминия, за счет которых снижается вес устройства
- Рукоятка управления делает маневренным устройство, а также исключает вредное влияние вибрации на оператора
- В комплекте предоставляются колеса для транспортировки
- Возможна установка полиуретановой накладки для мощения
- Бак для воды практически прозрачен, что помогает определять уровень его содержимого
- Водяной фильтр легко демонтируется и легко поддается очистке
- Глубина уплотнения – 15-25 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	УПЛОТНЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ	МАССА	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	ДВИГАТЕЛЬ	СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
CD1450	16 кН	102кг	500x580 мм	Hatz 1 B20 3,7 кВт(5,0л.с) Lombardini 15LD225 3,5 кВт(4,7л.с)	20 м/мин
CD1450W*		105кг			

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: bmt@nt-rt.ru | batmatic.nt-rt.ru