

batmatic

БЕНЗИН

НЕРЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА

ОСОБЕННОСТИ СРВ13:



Тяжелая универсальная нереверсивная виброплита для применения в широком спектре уплотнительных работ –уплотнение обочин, оснований для возведения конструкций, уплотнения тротуаров, ландшафтного дизайна, сливных канав, небольших и средних дорожных ремонтных работ.

- Уникальная подвеска ручки исключает вредное влияние вибрации на оператора
- В комплекте предоставляются колеса для транспортировки
- Возможна установка полиуретановой накладки для мощения
- Бак для воды и система смачивания для использования на асфальте
- Глубина уплотнения - 35-40 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	УПЛОТНЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ	МАССА	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	ДВИГАТЕЛЬ	СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
СРВ13	20 кН	131кг	440x700 мм	Subaru EX 17 4,2 кВт (5,7л.с) Honda GX 160 4.0 кВт (5,5л.с)	25 м/мин

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: bmt@nt-rt.ru | batmatic.nt-rt.ru