batmatic

ДИЗЕЛЬ

РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА

ОСОБЕННОСТИ CRD25:

Тяжелая виброплита с дизельным двигателем предназначена для глубокого уплотнения грунта в котлованах, траншеях, основания бетонных полов. Благодаря возможности реверса, может работать даже в чрезвычайно стесненных условиях. Идеальна при малых и средних объемах работ.

- Мощная защитная рама и кожух защищает конструкцию виброплиты от внешених воздействий
- Высокая эргономичность и производительность.
- Повышенная маневренность.
- Днищевая плита из высокопрочной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	УПЛОТНЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ	МАССА	РАЗМЕР ОСНОВАНИ ЯПЛИТЫ	ДВИГАТЕЛЬ	СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
CRD25	38 кН	280 кг 278 кг	500x700 мм	Hatz 1B30 6,8л.с (5.0 кВт) Lombardini 15LD350 7,5л.с.(5.5 кВт)	22м/мин
CRD25-AE	38 кН	295 кг 293кг	500x700 мм	Hatz 1B30 6,8л.с (5.0 кВт) Lombardini 15LD350 7,5л.с.(5.5 кВт)	22м/мин

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: bmt@nt-rt.ru | batmatic.nt-rt.ru