

batmatic

БЕНЗИН

ВИБРОТРАМБОВКА

ОСОБЕННОСТИ CV65X:



Вибротрамбовка предназначена для уплотнения различных видов грунтов в ограниченном пространстве, например для укладки газовых, электрических, водопроводных сетей, в траншеях и сточных коллекторах, при планировке площадей под ландшафтные работы, установке свай, осветительных мачт и т.п.

- Уникальная подвеска ручки исключает вредное влияние вибрации на оператора
- Высокопрочная подошва
- Глубина уплотнения 60-70 см
- Эргономичный пластиковый кожух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	УПЛОТНЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ	МАССА	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПОДОШВЫ	ДВИГАТЕЛЬ	СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
CV65X	13 кН	65кг	280x320мм	Honda GX 100 2.2 кВт(3,1 л.с.)	18 м/мин

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: bmt@nt-rt.ru | batmatic.nt-rt.ru