

batmatic

БЕНЗИН

ВИБРОТРАМБОВКА

ОСОБЕННОСТИ CV73R:



Вибротрамбовка отлично сбалансирована, что является залогом комфортной работы. Эргономичный дизайн устройства гарантирует высокую производительность при минимальных усилиях оператора. Усиленный корпус вибротрамбовки обеспечивает надежность и стойкость к механическим повреждениям практически в любых условиях эксплуатации. Оборудование предназначено для уплотнения различных видов сыпучих и связных покрытий в ограниченном пространстве, например для укладки газовых, электрических, водопроводных сетей, в траншеях и сточных коллекторах, при планировке площадей под ландшафтные работы, установке свай, осветительных мачт и т.п.

- Уникальная подвеска ручки исключает вредное влияние вибрации на оператора
- Высокопрочная и надежная подошва
- Проста в использовании
- Глубина уплотнения 60--70 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	УПЛОТНЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ	МАССА	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПОДОШВЫ	ДВИГАТЕЛЬ	СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
CV73R	16 кН	73кг	285x340мм	Subaru EH12-2D 2.9кВт(4.0 л.с.)	18м/мин

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: bmt@nt-rt.ru | batmatic.nt-rt.ru