

ОСОБЕННОСТИ FP1650:



Виброплита специально спроектирована для эффективной работы по уплотнению асфальта. Скос нижней кромки позволяет увеличить скорость и маневренность оборудования, а сглаженные грани боковых поверхностей рабочей плиты препятствуют образованию следов на поверхности. Виброплиты такого типа используют для уплотнения различных видов материалов на объектах с ограниченными пространствами, например, для размещения автотранспорта. Складная рукоятка управления делает маневренным устройство, а также исключает вредное влияние вибрации на оператора

- В комплекте предоставляются колеса для транспортировки
- Возможна установка полиуретановой накладки для мощения
- Бак для воды практически прозрачен, что помогает определять уровень его содержимого
- Глубина уплотнения –15-25 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	УПЛОТНЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ	МАССА	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	ДВИГАТЕЛЬ	СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
FP1650	16 кН	90 кг 91кг	500x560 мм	Subaru EX 13 3,2 кВт(4,3 л.с) Honda GX 160 4,0 кВт(5,5л.с)	25 м/мин