

КАТАЛОГ



batmatic

Астана +7(7172)727-132
Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Уфа (347)229-48-12

единый адрес: bmt@nt-rt.ru | batmatic.nt-rt.ru

Идеально подходит для уплотнения асфальта и малых работ по уплотнению и подготовке грунтов



15-25 cm



22 m/min



20%



90 Hz



13 kN



CPB7



FP1342

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
FP1342W*	420 x 550 мм	78 кг	Subaru EX 13 Honda GX 160	3,2 кВт(4,3 л.с.) 4,0 кВт(5,5 л.с.)
CPB7-IA*	360 x 530 мм	80 кг 79 кг	Honda GX 160	3,2 кВт(4,3 л.с.) 4 кВт(5,5 л.с.)

* в комплекте: колеса для транспортировки, бак для воды и система смачивания, складная ручка

БЕНЗИН **FP1650****batmatic****90-91 кг****НЕРЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Универсальная виброплита. Идеально подходит для уплотнительных работ по асфальту, гравию, щебню, песку и грунтам различного типа

АСФАЛЬТ

15-25 cm



25 m/min



20%



90 Hz



16 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
FP1650W	500 x 560 мм	90 кг 91 кг	Subaru EX 13 Honda GX 160	3,2 кВт(4,3 л.с.) 4,0 кВт(5,5 л.с.)

в комплекте: колеса для транспортировки, бак для воды и система смачивания, складная ручка

89-92 кг

НЕРЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ

Универсальная виброплита. Идеально подходит для уплотнительных работ по асфальту, гравию, щебню, песку и грунтам различного типа. Может применяться для уплотнения тротуарной плитки и брусчатки (при установке полиуретанового коврика)



CB1450



CB1450W



15-25 cm



20 m/min



20%



90 Hz



16 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CB1450	500 x 580 мм	89 кг	Subaru EX 17	4,2 кВт(5,7 л.с.)
			Honda GX 160	4,0 кВт(5,5 л.с.)
CB1450W *		92 кг	Subaru EX 17	4,2 кВт(5,7 л.с.)
			Honda GX 160	4,0 кВт(5,5 л.с.)

* в комплекте: колеса для транспортировки, бак для воды и система смачивания, складная ручка

ДИЗЕЛЬ**CD1450****batmatic****102-105 кг****НЕРЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Универсальная виброплита. Идеально подходит для уплотнительных работ по асфальту, гравию, щебню, песку и грунтам различного типа.

Может применяться для уплотнения тротуарной плитки и брусчатки (при установке полиуретанового коврика)



15-25 cm



20 m/min



20%



90 Hz



16 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CD1450	500 x 580 мм	102 кг	Hatz 1 B20	3,7 кВт(5,0 л.с.)
			Lombardini 15LD225	3,5 кВт(4,7 л.с.)
CD1450W *		105 кг	Hatz 1 B20	3,7 кВт(5,0 л.с.)
			Lombardini 15LD225	3,5 кВт(4,7 л.с.)

* в комплекте: колеса для транспортировки, бак для воды и система смачивания

ДИЗЕЛЬ**FP2150****batmatic****116-118 кг****НЕРЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Универсальная виброплита. Применяется для уплотнения асфальтовых поверхностей, брусчатки, траншей и различного рода грунтов



15-25 cm



25 m/min



20%



90 Hz



21 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
FP2150	500 x 610 мм	116 кг	Hatz 1 B20	3,7 кВт(5,0 л.с.)
			Lombardini 15LD225	3,5 кВт(4,7 л.с.)
FP2150W*		118 кг	Hatz 1 B20	3,7 кВт(5,0 л.с.)
			Lombardini 15LD225	3,5 кВт(4,7 л.с.)

* в комплекте: колеса для транспортировки, бак для воды и система смачивания, складная ручка

БЕНЗИН**CPB13****batmatic****ДИЗЕЛЬ****CPD15****131-147 кг****НЕРЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Тяжелая виброплита для уплотнения грунтов, гравия, песка и асфальта



35-40 cm



25 m/min



20%



90 Hz



20 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CPB13	440 x 700 мм	131 кг	Robin-Subaru EX 17	4,2 кВт(5,7 л.с.)
			Honda GX 160	4,0 кВт(5,5 л.с.)
CPD15		140 кг 147 кг	Hatz 1 B20	3,7 кВт(5,0 л.с.)
			Lombardini 15LD225	3,5 кВт(4,7 л.с.)

в комплекте: колеса для транспортировки

ДИЗЕЛЬ**CPD17****batmatic****149-156 кг****НЕРЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Мощная виброплита для уплотнения тяжелых грунтов, гравия, песка, тротуарной плитки и брусчатки (при установке полиуретанового коврика)



30-35 cm



22 m/min



20%



90 Hz



20 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
			CPD17	550 x 700 мм

в комплекте: колеса для транспортировки

БЕНЗИН**CRB11****batmatic****112-127 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Универсальные легкие реверсивные виброплиты.
Подходят для большинства видов работ по уплотнению поверхностей



30-40 cm



22-30 m/min



20%



90 Hz



21 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CRB11	400 x 632 мм	112 кг	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 кВт(5,7 л.с.) 4,0 кВт(5,5 л.с.)
CRB11-L*	500 x 632 мм	127 кг	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 кВт(5,7 л.с.) 4,0 кВт(5,5 л.с.)

* в комплекте: колеса для транспортировки, бак для воды и система смачивания

ДИЗЕЛЬ**CRD12****batmatic****121-136 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Универсальные легкие реверсивные виброплиты.
Подходят для большинства видов работ по уплотнению поверхностей



30-40 cm



25-30 m/min



20%



90 Hz



21 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CRD12*	400 x 632 мм	121 кг	Hatz 1 B20 Lombardini 15LD225	3,7 кВт(5,0 л.с.) 3,5 кВт(4,7 л.с.)
CRD12-L*	500 x 632 мм	136 кг	Hatz 1 B20 Lombardini 15LD225	3,7 кВт(5,0 л.с.) 3,5 кВт(4,7 л.с.)

* в комплекте: колеса для транспортировки, бак для воды и система смачиваия

БЕНЗИН**CRB15-17****batmatic****177-182 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Применяется для уплотнения грунта в котлованах, траншеях, основаниях бетонных полов



40-50 cm



22 m/min



20%



90 Hz



30 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CRB15	500 x 700 мм	177 кг	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 кВт(5,7 л.с.) 4,0 кВт(5,5 л.с.)
CRB17	650 x 700 мм	182 кг	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 кВт(5,7 л.с.) 4,0 кВт(5,5 л.с.)

в комплекте: колеса для транспортировки

ДИЗЕЛЬ**CRD18-20****batmatic****192-200 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Применяется для уплотнения грунта в котлованах, траншеях, основаниях бетонных полов



40-50 cm



22 m/min



20%



90 Hz



30 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CRD18	500 x 700 мм	192 кг 195 кг	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD315	5,0 кВт(6,8 л.с.) 4,8 кВт(6,5 л.с.)
CRD20	650 x 700 мм	197 кг 200 кг	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD315	5,0 кВт(6,8 л.с.) 4,8 кВт(6,5 л.с.)

в комплекте: колеса для транспортировки

ДИЗЕЛЬ**CRD25****batmatic****278-295 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Тяжелая виброплита. Применяется для глубокого уплотнения грунта при малых и средних объемах работ



60-75 cm



22 m/min



20%



70 Hz



38 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CRD25	500 x 750 мм	280 кг 278 кг	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD350	5,0 кВт(6,8 л.с.) 5,0 кВт(7,5 л.с.)
CRD25-AE		295 кг 293 кг	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD350	5,0 кВт(6,8 л.с.) 5,5 кВт(7,5 л.с.)

AE: модель с электрическим стартером

ДИЗЕЛЬ**CRD40****batmatic****360-420 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Тяжелая виброплита. Применяется для глубокого уплотнения грунта на больших территориях



70-85 cm



21 m/min



20%



70 Hz



55 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CRD40	700 x 910 мм	363 кг	Hatz 1 B40	7,4 кВт(10 л.с.)
		360 кг	Lombardini 15LD400	8,0 кВт(10,9 л.с.)
		390 кг	Hatz 1 D41	6,4 кВт(8,7 л.с.)
CRD40-AE		393 кг	Hatz 1 B40	7,4 кВт(10 л.с.)
		390 кг	Lombardini 15LD400	8,0 кВт(10,9 л.с.)
		420 кг	Hatz 1 D41	6,4 кВт(8,7 л.с.)

AE: модель с электрическим стартером

ДИЗЕЛЬ**CRD70****batmatic****694 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Тяжелая виброплита. Применяется для глубокого уплотнения грунта при больших объемах работ



85-100 cm



20 m/min



20%



53 Hz



90 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CRD70-AE	920 x 996 мм	694 кг	Hatz 1 D81	10,1 кВт(13,7 л.с.)

AE: электрический стартер и расширители плиты в комплекте

ДИЗЕЛЬ**CR4050****batmatic****282-297 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Тяжелая виброплита. Применяется для глубокого уплотнения грунта на больших территориях



60-75 cm



22 m/min



20%



70 Hz



40 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CR4050	500 x 800 мм	282 кг	Hatz 1 B30	5,0 кВт(6,8 л.с.)
CR4050-AE		297 кг		

AE: модель с электрическим стартером

ДИЗЕЛЬ**CR5570****batmatic****425-460 кг****РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ**

Тяжелая виброплита. Применяется для глубокого уплотнения грунта при больших объемах работ



70-85 cm



21 m/min



20%



70 Hz



55 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CR5570-AE	700 x 955 мм	425 кг	Lombardini 15LD440	8,0 кВт(10,9 л.с.)
		430 кг	Hatz 1 B40	7,4 кВт(10,0 л.с.)
		460 кг	Hatz 1 D50	7,9 кВт(10,7 л.с.)

AE: модель с электрическим стартером

ДИЗЕЛЬ**VR70****batmatic****685-690 кг****ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ ВИБРОКАТОК**

Ручной виброкаток с гидравлическим приводом. Идеален при больших объемах асфальтовых работ



Подъемные стропы в комплекте



25 cm



60 m/min



25%



55 Hz



11 kN

МОДЕЛЬ	ШИРИНА	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
VR70	650 мм	690 кг 685 кг	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD350	5,0 кВт(6,8 л.с.) 5,5 кВт(7,5 л.с.)

Примечание: модель оснащена электрическим стартером

БЕНЗИН**CV65
CV73R****batmatic****65-73 кг****ВИБРОТРАМБОВКА**

Удобна при уплотнении грунта в ограниченном пространстве. Например, для укладки газовых, электрических, водопроводных сетей

**CV65X****CV73R**

60-70 cm



18 m/min



20%



650-720 rpm



13-16 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПОДОШВЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CV65X	280 x 320 мм	65 кг	Honda GX 100	2,2 кВт(3,1 л.с.)
CV73R	285 x 340 мм	73 кг	Subaru EH12	2,9 кВт(4,0 л.с.)

ДИЗЕЛЬ**CV85****batmatic****85 кг****ВИБРОТРАМБОВКА**

Удобна при уплотнении грунта в ограниченном пространстве. Например, для укладки газовых, электрических, водопроводных сетей



70 cm



15 m/min



20%



450-650 rpm



16 kN

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПОДОШВЫ	МАССА	ДВИГАТЕЛЬ	
CV85H	280 x 330 мм	85 кг	Hatz 1 B20	3,7 кВт(5,0 л.с.)

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 единый адрес: bmt@nt-rt.ru | batmatic.nt-rt.ru